



Универсальная грунтовка для пористых минеральных и деревянных поверхностей



Tiefgrund LF

Концентрированная экономия

Водоразбавимый грунт для внутренних и наружных работ.

Концентрат 1:3.

Снижает впитывающую способность окрашиваемых оснований. Увеличивает адгезию последующего слоя краски с основанием.



Назначение ► Для грунтования пористых минеральных и деревянных поверхностей под покраску, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, под нанесение декоративной штукатурки, для наружных и внутренних работ.



Стандарты качества ►

- качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001
- соответствует требованиям Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1263 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия.»
- соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/By «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность»
- соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза.



Типы поверхностей под окраску ► Минеральные (кирпичная кладка, бетон, газобетон, оштукатуренные или зашпатлеванные поверхности, цементно-волокнистые плиты, гипсокартон и др.), деревянные (в том числе ДСП, ДВП), ранее окрашенные водно-дисперсионными красками и другие пористые поверхности зданий и сооружений.



Подготовка поверхности ► Поверхность необходимо очистить от непрочных старых, не впитывающих влагу покрытий, грязи, пыли, жира.



Нанесение ► Наносить кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Не допускается производить работы во время дождя, тумана, измороси! Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее чем 6 ч.



Цвет ► Белый, после высыхания прозрачный.



Расход ► 10-33,3 м²/л или 30-100 г/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности и количества слоёв.



Время высыхания ► 1 час при температуре + 20±2 °С и относительной влажности воздуха 65±5%.



Рабочие инструменты ► Кисть, валик, распылитель.



Очистка инструментов ► Сразу после использования промыть водой.



Состав ► Вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества.



Морозостойкость ► Не является морозостойким.



Гарантийный срок хранения ► 24 месяца с даты изготовления.



Условия хранения ► Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укуповенной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.



Меры предосторожности ► Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!



Утилизация ► Полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы.



Фасовка (объём, масса) ► 0,5 л; 2 л; 5 л; 10 л; 20 л.