

FIX&GLUE

СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ ГЕЛЬ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ “МЕСА”

ПРЕИМУЩЕСТВА

- эластичное, долговечное, ударопрочное соединение
- безопасный для окружающей среды
- без запаха
- не раздражает слизистую и кожу
- не склеивает пальцы в течении первых 5 секунд

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

FIX&GLUE (Фикс энд Глю) – это секундный клей нового поколения, который набирает прочность за несколько секунд и обеспечивает надежное и долговечное соединение.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря гелеобразной консистенции идеально подходит для склеивания пористых материалов и применения на вертикальных поверхностях (не стекает). Прецизионное сопло обеспечивает удобное нанесение, минимальный расход и защищает клей от высыхания. Продукт безопасен для окружающей среды, не содержит растворителей, без запаха. Подходит для мелкого бытового ремонта, рукоделия для применения в домашнем хозяйстве. Склевывает такие материалы, как:

- фарфор и креамика
- стекла и зеркала
- кожа, ткань, бумага
- металл, древесина, бетон, камень и т.п.
- твердый пластик

Не рекомендован для склеивания гидрофобных поверхностей, типа ПЭ, ПП, ПТФЭ, силиконы и т.п.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Склеваемые поверхности должны быть



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ⁽¹⁾

Основа	метоксиэтилцианоакрилат (МЕКА)
Плотность	1,2 г/мл
Цвет	прозрачный
Время корректировки ⁽¹⁾	5 секунд
Полное высыхание ⁽¹⁾	до 72 часов
Температура использования	от +10 °C до + 30 °C
Температура эксплуатации	от - 55 °C до + 80 °C
Прочность склеивания	120 – 140 кг/см ²
Расход	1 капля (ок. 0,03 мл) на 25 мм ²

⁽¹⁾Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

сухими, чистыми, предварительно очищенными от жира и пыли (желательно протереть пластики, стекло и резину растворителем, обработать металлы кислотой).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что туба находится в вертикальном положении и направлена в противоположную сторону от вас.

1. Скрутите сопло и удалите предохранительную гайку/манжету. Навинтите сопло на тубу.
2. Аккуратно нанесите одну или несколько капель, только на одну поверхность. Так, чтобы после сжатия образовалась тонкая пленка.
3. Соедините детали и крепко держите несколько секунд. Достаточно прочное склеивание образуется менее чем за минуту (максимальная прочность достигается за 24 - 72 часа).
4. Удалите излишки клея-геля и закройте тюбик крышкой. Если оставить клей без крышки, он может испортиться под действием атмосферной влаги.
5. Поскольку клей FIX&GLUE полимеризуется при контакте с влажными поверхностями, иногда поверхность склеенных материалов немного белеет. В этом случае хорошо протрите поверхности нейтрализатором.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Излишки материала и загрязнения должны удаляться, по мере их появления, при помощи ацетона.

Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом скребками или шлифованием.

Всегда проверяйте, может ли очищающий растворитель повредить близлежащую поверхность путем тестирования.

УПАКОВКА

Блистер: тюбик 2 г

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка	Артикул	Штрих-код
Тюбик 2 г	ВОК639193	5902232639193

Представительство ООО "BOSTIK "
Беларусь, 220088 Минск, ул. Антоновская 14Б.
Phone : +375 17 373 98 93
E-mail : info@bostik.by

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить клей в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 °C до +25 °C, в прохладном помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. Срок годности продукта 12 месяцев с даты производства. Дата производства (ММГГГГ) указана на тубике.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать при наличии достаточной вентиляции. Не допускать попадания на кожу и в глаза.

При попадании на кожу смыть теплой водой или постепенно растворить подходящим нейтрализатором. Не пытаться снять силой.

Если клей попадет в глаз, держать глаза открытыми и хорошо промывать. Немедленно обратиться к врачу. Беречь от детей!

При проглатывании и попадании внутрь: немедленно вызвать врача. Прополоскать рот большим количеством воды (если пострадавший в сознании) и обратиться за медицинской помощью. Не допускать попадания продукта в канализацию/водоемы или в грунт. Остатки материала передать в место сбора вредных отходов.

Если требуется врачебная консультация, приготовьте упаковку или этикетку с маркировкой.

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +375 17 373 98 93

