

АКУСТИКГИПС БЭЙСИК 40

ТУ 5767-001-05701279-2016

ТНВЭД 6809190000



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

АкустикГипс Бэйсик 40 – это сэндвич-панель, предназначенная для дополнительной звукоизоляции межкомнатных и межквартирных стен и перегородок, выполненных из ПГП, кирпича, бетона, газосиликатных блоков. Отличительной особенностью панелей является крепление бескаркасным способом при помощи специально разработанных виброизолирующих креплений.

Используется совместно с крепежным комплектом АкустикГипс Бэйсик 40.

СОСТАВ

- ГВЛ;
- акустическая минеральная вата повышенной плотности.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

| Модификации | Длина, мм* | Ширина, мм* | Толщина, мм* | Площадь панели, м ² | Вес панели, кг |
|-----------------------|------------|-------------|--------------|--------------------------------|----------------|
| АкустикГипс Бэйсик 40 | 1 200 | 600 | 40 | 0,72 | 19 |

* размеры без учета фальцевой кромки 50 мм

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | АкустикГипс Бэйсик 40 |
|---|-----------------------|
| Улучшение индекса звукоизоляции воздушного шума ΔR_w , дБ | 11 |
| Поверхностная плотность, кг/м ² | 26,3 |
| Класс пожарной опасности | КМ1 |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для дополнительной звукоизоляции стен, перегородок и потолков от воздушного шума там, где требуется сохранение пространства и поверхность выровнена для крепления панелей бескаркасным способом. Предполагается обязательная отделка финишного слоя листами ГКЛЗ АкустикГипс.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокие звукоизоляционные показатели;
- Быстрый монтаж;
- Крепление непосредственно к поверхности стен или перегородок;
- Специально разработанное виброизолирующее крепление, которое снижает передачу вибраций от источника шума.

СЕРТИФИКАТЫ

1. Сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности. Класс пожарной опасности – КМ1.
2. Сертификат ВИБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН.

НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

| Модификации | Упаковка | Количество панелей в палете, шт | Площадь в палете, м ² | Вес палеты, кг | Палет в еврофуре, шт | Площадь в фуре, м ² | Вес при полной загрузке, кг |
|-----------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| АкустикГипс Бэйсик 40 | палета | 25 | 18 | 475 | 33 | 594 | 15 675 |

Загрузка в фуре автопогрузчиком задняя или боковая.

ВАЖНО! Комплект крепежа не входит в поставку панелей и приобретается отдельно.