



E90 СВАРКА БЕЗ БРЫЗГ

1 - ОПИСАНИЕ

AKFIX E90 - средство для предотвращения прилипания раскаленных сварочных брызг к металлическим поверхностям во время сварки. Защищает материалы и поверхности в области сварки от раскаленных частиц.

2 - СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не воспламеняется после испарения растворителей
- Обладает длительным действием
- Увеличивает срок службы форсунок
- Создает термостойкий барьер, отталкивающий брызги
- Содержит эффективные ингибиторы коррозии для защиты обработанных поверхностей
- Не мешает последующему окрашиванию
- Защищает сопла, форсунки сварочного оборудования и инструментов

3 - ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Используется в процессах сварки для защиты поверхностей
- Защитная обработка горелок, форсунок
- Автоматическая и полуавтоматическая сварка
- Сварочные роботы

4 - ПРИМЕНЕНИЕ

- Удалите загрязнения с поверхности
- Встряхните баллон перед использованием
- Равномерно распылите аэрозоль по всей площади с расстояния 20-25 см
- Нанесите средство на сварочную горелку или форсунку перед запуском и повторным применением

5 - УПАКОВКА

Артикул	Объём	Упаковка, шт
E90 (аэрозольный баллон)	400 мл	12

6 - СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца при хранении в сухом и прохладном месте при комнатной температуре



7 - БЕЗОПАСНОСТЬ

- Используйте перчатки во время работ.
- Баллон под давлением. Не подвергайте нагреву выше +50°C.
- Хранить вдали от попадания прямых солнечных лучей.
- Не прокалывать и не сжигать даже после использования.
- Хранить вдали от источников воспламенения, не курить во время работ.
- Хранить в недоступном для детей месте.

8 - ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	: Аэрозольный баллон
Внешний вид	: Прозрачная жидкость
Удельный вес	: 0,98 г/см ³
Запах	: Характерный