

# Ветрозащита ONDUTISS BASIC A

## Функции ветрозащитной плёнки:

- защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
- выпускает пар из утеплителя,
- защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
- снижает теплопотери.

## Области применения ветрозащитной плёнки:

- стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады), каркасные стены,
- чердачные / цокольные перекрытия,
- межкомнатные стены/перекрытия с теплошумоизоляцией.

## Видеоинструкции на YouTube-канале [ondutiss.pro](https://www.youtube.com/ondutiss.pro):

- по монтажу ветрозащитной плёнки на утеплённой стене



Технические характеристики	Намотка 50 м <sup>2</sup>
Цена за рулон*	39 - 45 Br
Цена за метр квадратный*	0 - 1 Br
Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup> , ГОСТ 2678	50 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 75 / 55
Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не менее 1 000
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ Р 51553-1999	≥ 170
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +80
Печать на полотне	Да
Площадь, м <sup>2</sup> , ГОСТ 2678	50
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.6
Длина, м	31.25

\*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Контроль качества



Первичное сырьё



Удобный монтаж



Защита от бактерий



Эко-безопасность



Температура применения -40° - +80°