

Гидроизоляция ONDUTISS SMART D

Функции гидроизоляционной плёнки:

- защищает чердак от подкровельного конденсата и осадков,
- отводит тепловой поток от кровли и снижает риск образования наледи и сосулек,
- в качестве пароизоляции, защищает утеплитель от пара и воды изнутри помещений.

Области применения гидроизоляционной плёнки:

- неутеплённые кровли с металлическим или иным покрытием,
- утеплённые цокольные перекрытия,
- гидроизоляция полов влажных помещений,
- паро-гидроизоляция плоских кровель,
- пароизоляция стен, кровли, перекрытий.

Видеоинструкции на YouTube-канале [ondutiss.pro](https://www.youtube.com/channel/UC11111111111111111111):

- по монтажу ветрозащиты и гидроизоляции ONDUTISS на цокольном перекрытии



Технические характеристики	Намотка 30 м ²	Намотка 70 м ²
Цена за рулон*	1200 - 1350 ₹	2700 - 3050 ₹
Цена за метр квадратный*	40 - 45 ₹	38 - 44 ₹
Поверхностная плотность, г/м ² , ГОСТ 2678	80 ± 5%	80 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 590 / 400	не менее 590 / 400
Паропроницаемость, г/(м ² *24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не более 5	не более 5
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ Р 51553-1999	≥ 7000	≥ 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012	30	30
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80	от -40 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Площадь, м ² , ГОСТ 2678	30	70
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м	20	46.67

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы
30 лет



Клеящая
лента



Контроль
качества



Первичное
сырьё



Удобный
монтаж



УФ-защита 30
дней



Защита от
бактерий



Эко-
безопасность



Температура
применения
-40° - +80°