ONDUTISS by Onduline
строительные мембраны, плёнки и ленты

Пароизоляция ONDUTISS SMART B

Функции пароизоляционной плёнки:
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.
Области применения пароизоляционной плёнки:
• каркасные стены,
• утеплённые крыши и мансарды,
• утеплённые чердачные или цокольные перекрытия.
Видеоинструкции на YouTube-канале ondutiss.pro
• по монтажу ветрозащиты и пароизоляции ONDUTISS на каркасной стене

Технические характеристики	Намотка 30 м²	Намотка 70 м²
Цена за рулон*	890 - 1050 ₽	2000 - 2300 ₽
Цена за метр квадратный*	29 - 35 ₽	28 - 33 ₽
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	60 ± 5%	60 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм	не менее 110 / 70	не менее 110 / 70
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 -2020	не более 7	не более 7
Водоупорность, мм вод.ст., ГОСТ Р 51553-1999	≥ 5500	≥ 5500
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80	от -40 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Ширина, м, ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м	20	46.67

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

Срок службы 30 лет | Клеящая лента | Контроль качества | Первичное сырьё | Удобный монтаж | Защита от бактерий | Эко-безопасность | Температура применения -40° - +80°