ЭМАЛЬ РЕМОНТНАЯ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА

KU-01014R, KU-01015R, KU-03003R, KU-03005R, KU-03009R, KU-03011R, KU-05002R, KU-05005R, KU-05021R, KU-06002R, KU-06005R, KU-07004R, KU-07005R, KU-07024R, KU-08017R, KU-08019R, KU-09002R, KU-09003R, KU-0RR-11, KU-0RR-29, KU-0RR-32

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОКТЯБРЬ 2024.

Описание продукта.
Высококачественная алкидная ремонтная эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL. Выпускается в аэрозольном баллоне, который позволяет равномерно окрашивать изделия со сложной геометрией и прокрашивать труднодоступные участки.

Область применения.
Предназначена для устранения дефектов окрашивания и повреждений, возникающих при транспортировке и монтаже изделий с полимерным покрытием: металлочерепицы, профнастила, водосточных и вентиляционных систем, металлического сайдинга и других металлических изделий. Может использоваться как для внешних, так и для внутренних работ.

Свойства.
Обладает декоративным эффектом, высокой стойкостью к атмосферным и механическим воздействиям, повышенной укрывистостью, быстро высыхает в естественных условиях, легко наноситься на труднодоступные места.

Указания по применению.
Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°С. Перед нанесением баллон энергично встряхнуть в течение 2–3 минут. Эмаль наносится на чистую, сухую, предварительно загрунтованную и отшлифованную поверхность. Также допускается нанесение на старые лакокрасочные покрытия (глянцевые покрытия необходимо заматировать наждачной бумагой). Для грунтования поверхности рекомендуется наносить грунт KUDO. Эмаль наносится с расстояния 15–25 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут. По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

Срок годности и хранение.
Срок годности 10 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°С до +25°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40°С до +50°С.

Упаковка.
Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Опасно! резвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	ровная, однородная, матовая или полуглянцевая
Цвет покрытия	должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания до степени 3 при 20±2°С, по ГОСТ 19007-73, ч, не более	5
Блеск покрытия по ГОСТ 31975 (ИСО 2813:1994), %, не менее	55
Твердость покрытия по маятнику ТМЛ типа А, ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее	0,2
Адгезия покрытия по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1М, ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
Чувствительность к замерзанию	нет
Расход	до 2м² при нанесении в один слой, точный расход устанавливается пробной покраской
Состав	модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан, диметиловый эфир
Срок годности	10 лет

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

Артикулы и цвета:

KU-01014R – золотисто-жёлтый
KU-01015R – медово-жёлтый
KU-03003R – рубиново-красный
KU-03005R – вино-красный
KU-03009R – красная окись
KU-03011R – коричнево-красный
KU-05002R – ультрамариновый синий
KU-05005R – сигнально-синий
KU-05021R – синяя вода
KU-06002R – зелёный лист
KU-06005R – зелёный мох
KU-07004R – серый
KU-07005R – мышиный
KU-07024R – серый графит
KU-08017R – шоколадно-коричневый
KU-08019R – серо-коричневый
KU-09002R – серо-белый
KU-09003R – сигнально-белый
KU-0RR-11 – хвойно-зелёный
KU-0RR-29 – красный
KU-0RR-32 – тёмно-коричневый

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.