

# Угловая шлифовальная машина 230 мм

## GA9020SF

2 200 Вт • 230 мм • 6 600 об/мин

Угловая шлифовальная машина 230 мм с плавным пуском

Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и более эффективной передачи крутящего момента. Механизм защиты от ударных нагрузок. Зигзагообразный лак защищает катушку якоря от пыли и мусора. Большая резиновая накладка на редукторе для защиты от повреждений. Суперфланец. Плавный пуск.



### Технические характеристики

Потребляемая мощность	2200 wattage
Частота холостого хода	6600 min <sup>-1</sup>
Максимальная глубина реза	68 mm
Головка шпинделя	M14
Отверстие (диаметр)	22,23 mm
Диаметр диска	230 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Рукоятка с AVT	✓
Гаечный ключ	✓
Уровень звуковой мощности (L <sub>WA</sub> )	100 dB(A)
Уровень звукового давления (L <sub>PA</sub> )	89 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	5,5 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Вес без кабеля (EPTA 01/2003)	5,9 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	473 x 249 x 140 mm

EAN 0088381070515

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

**152539-0**

Боковая ручка 36 стандарт для УШМ



## ■ LISÄVARUSTEET

**122847-3**

Кожух защитный бесключевой для



**122913-6**

Кожух защитный винтовой закрытый



**192619-0**

D-образная рукоятка для УШМ 230 мм



**194044-1**

Кожух для штробления с пылеотводом



**194289-1**

Фильтры для УШМ(комп) для



**194543-3**

Антивибрационная боковая рукоятка



**195385-8**

Кожух для шлифовки бетона 180 мм

