

# Лобзик 65 мм 4329

450 Вт • 65 мм • 500 - 3 100 об/мин

#### Лобзик с регулировкой скорости

3 орбитальные установки реза для использования в различных материалах. Регулировка скорости для оптимальной производительности резки в различных материалах. Сквозная система пылеудаления. Можно ставить лезвия шириной 1,7 мм.



### Технические характеристики

Потребляемая мощность Длина хода Максимальная режущая способность по дереву (90°)	450 wattage 18 mm 65 mm
Максимальная режущая способность по стали (90°)	6 mm
Ход эксцентрика / Амплитуда колебания	$\checkmark$
Сетевой шнур	2,0 m
Фиксатор	$\checkmark$
Пильный диск	$\checkmark$
Уровень звуковой мощности (L $_{WA)}$	94 dB(A)
Уровень звукового давления (L $_{pA}$ )	83 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), ДСП	7,0 m/sec <sup>2</sup>
Уровень вибрации (3 оси), рез листового металла	5,0 m/sec <sup>2</sup>
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec <sup>2</sup>

EAN 0088381083102

## Связанные продукты

#### LISÄVARUSTEET

192732-4

Параллельный упор для 4326/М/4327/

837803-7

Вкладыш для МАКРАС тип 1 для



417852-6

Накладка на подошву для 4350/4351/

